

Por.č.	Interné číslo objednávateľa	Názov materiálu	MJ	Špecifikácia	Množstvo na 24 mesiacov	Jednotko vá cena v EUR bez DPH	Cena spolu za položku
1	551451000200_00	Batéria páková drezová stojankova	ks	Stojaková zmiešavacia batéria páková drezová Povrchová úprava: chróm Dĺžka výtokového ramienka: 12cm Prepojovacie hadice: G3/8 Ramienko ukončené demontovateľným záchytným sitkom.	32	13	401,47
2	551451012150_00	Batéria páková	ks	Nástenná, umyvadlová, zmiešavacia batéria páková otočná. Povrchová úprava: chróm Montážna šírka: 150 mm/1/2"	30	19	566,10
3	551451012151_00	Batéria páková sprchová	ks	Nástenná, sprchová, zmiešavacia batéria páková s príslušenstvom (hadica dĺžky od 150cm do 160cm, jednoduchá ružica) Montážna šírka: 150 mm/1/2" Povrchová úprava: chróm	10	18	177,48
4	551451543300_00	Batéria páková sprchová	ks	Nástenná, sprchová, zmiešavacia batéria páková s príslušenstvom (hadica dĺžky od 150cm do 160cm, jednoduchá ružica) Montážna šírka: 100 mm/1/2" Povrchová úprava: chróm	10	18	177,48
5	551243006043_00	Guľa pre guľový kohút	ks	DN 15/20, GEFA, seria W, typ kohúta-W15- 6666.2, nerez	5	78	387,60
6	551243006060_00	Guľa pre guľový kohút	ks	DN 20/25, GEFA, seria W, typ kohúta-W15- 6666.2, nerez	6	101	605,88

7	551243006080_00	Guľa pre guľový kohút	ks	DN 25/32, GEFA,seria W,typ kohúta-W15-6666.2,nerez	5	135	673,20
8	551243106046_00	Guľa pre guľový kohút	ks	DN 32/40,GEFA,seria W,typ kohúta-W15-6666.2,nerez	3	169	507,96
9	422611000025_00	Odvádzač kondenzátu	ks	Termický membránový odvádzač s výmennou termickou vložkou a filtračným sitkom schopným zachytiť hrubé nečistoty cca. 1,2 mm Technické parametre: DN25-PN40-L210 Teleso a veko odvádzača materiál ocel' triedy 11 523. Vhodný typ: KOMO 4 respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	2	194	387,60
10	422611000230_00	Odvádzač kondenzátu	ks	Termický membránový odvádzač s výmennou termickou vložkou a filtračným sitkom schopným zachytiť hrubé nečistoty cca. 1,2 mm Technické parametre: DN50-PN16-L230 Teleso a veko odvádzača materiál ocel' triedy 11 523. Vhodný typ: KOMO 4 respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	4	245	979,20
11	551113295100_00	Ventil guľový 1"	ks	Guľový ventil - pákový FF 1" plnoprietokový. Technické parametre: maximálny tlak: 25 bar, pracovná teplota: -10°C +100°C, závit: vnútorný/vnútorný 1" Materiál - telo: poniklovaná mosadz, guľa: pochrómovaná mosadz, materiál - sedlá: PTFE.	10	4	36,72

12	551113295200_00	Ventil guľový 1/2"	ks	Guľový ventil - pákový FF 1/2" plnoprietokový. Technické parametre: maximálny tlak: 25 bar, pracovná teplota: -10°C +100°C, závit: vnútorný/vnútorný 1/2" Materiál - telo: poniklovaná mosadz, guľa: pochrómovaná mosadz, materiál - sedlá: PTFE.	19	1	25,19
13	551113295340_00	Ventil guľový 3/4"	ks	Guľový ventil - pákový FF 3/4" plnoprietokový. Technické parametre: maximálny tlak: 25 bar, pracovná teplota: -10°C +100°C, závit: vnútorný/vnútorný 3/4" Materiál - telo: poniklovaná mosadz, guľa: pochrómovaná mosadz, materiál - sedlá: PTFE.	23	2	44,57
14	551113295380_00	Ventil guľový 3/8"	ks	Guľový ventil - pákový FF 3/8" plnoprietokový. Technické parametre: maximálny tlak: 25 bar, pracovná teplota: -10°C +100°C, závit: vnútorný/vnútorný 3/8". Materiál - telo: poniklovaná mosadz, guľa: pochrómovaná mosadz, materiál - sedlá: PTFE. Vývod ukončený s hadicovým nátrubkom.	13	1	18,03

15	562352317080_00	Ventil membránový	ks	Membránový prírubový ventil s PTFE membránou. Technické parametre: DN80,L=310 mm Materiál telesa ventilu: PP Prevádzkový tlak: 5bar Teplota média: 70°C Max prietok: 25m3/hod. Ventil je použitý ako regulačný ventil na potrubí s pracou kvapalinou(agresívne a abrazívne médium). V súčasnosti je na zariadení použitý typ: Georg Fischer+GF+ Typ:317,PP-H,Kód:167 317 039	3	553	1 658,52
16	562352317100_00	Ventil membránový	ks	Membránový prírubový ventil z PP s PTFE membránou Technické parametre: 'DN100,L=350 mm. Materiál telesa ventilu: PP Tlak: 5bar Teplota: 70°C Max.prietok: 50m3/hod. Uzatvárací ventil umiestnený na potrubí s pracou kvapalinou a v súčasnosti je na tomto zariadení použitý typ: Georg Fischer+GF+ Typ:317,PP-H,Kód:167 317 040	1	736	736,44
17	562352317150_00	Ventil membránový	ks	Membránový prírubový ventil z PP s PTFE membránou Technické parametre: DN150,L= 480 mm Tlak: 5bar Teplota: 70°C Max.prietok: 50m3/hod. Uzatvárací ventil je umiestnený na potrubí s pracou kvapalinou a v súčasnosti je na tomto zariadení použitý typ: Georg Fischer+GF+ Typ:317,PP-H,Kód: 167 317 042	1	2 242	2 241,96

18	422101100556_00	Ventil membránový dvojcestný	ks	2-cestný membránový ventil Technické parametre: pripojenie: G1 1/4 svetlosť: 32mm zatvorený v základnej polohe Vhodný typ: 2VM32ZC respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	6	105	630,36
19	314612000051_00	Ventil poistný	ks	Technické parametre: PN: 80/40 Materiál: oceľ Otvárací tlak:1,8MPa Vhodný typ:Leser 4422.4565-DN respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	1	561	561,00

20	314612000050_00	Ventil poistný	ks	Technické parametre: PN: 65/40 Materiál: oceľ Otvárací tlak: 1,7 Mpa Vhodný typ: Leser 4422.4555-DN respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	1	418	418,20
----	-----------------	----------------	----	--	---	-----	---------------

21	314612000052_00	Ventil poistný	ks	Technické parametre: PN: 25/40 Materiál: oceľ Otvárací tlak:1,8MPa Vhodný typ:Leser 4422.4515-DN respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	1	200	199,92
----	-----------------	----------------	----	---	---	-----	---------------

22	314612000668_00	Ventil poistný	ks	Technické parametre: PN: 25/40 Materiál: oceľ Otvárací tlak: 2,5MPa Vhodný typ: Leser 4422.4515-DN respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	1	200	199,92
23	551243006042_00	Ventil redukčný na pripojenie acetylénovej fľaše	ks	Technické parametre: Vstupný tlak: 25 bar Výstupný tlak: 1,5 bar Menovitý prietok: 5 Nm³/h, Pripojenie na vstupe: strmeň Pripojenie na výstupe: G 3/8"LH	1	51	51,00
24	551243006041_00	Ventil redukčný na pripojenie kyslíkovej fľaše	ks	Technické parametre: Vstupný tlak: 200 bar Výstupný tlak: 10 bar Menovitý prietok: 30 l/min Pripojenie na vstupe: W21,8 x 1/14" Pripojenie na výstupe: G 1/4"	2	51	102,00

25	422111215040_00	Ventil uzatvárací	ks	DN40/PN16 Prevedenie: strmeňové s ručným ovládaním Pripojenie: prírubové V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je otočne spojená s vretenom. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Materiál: Teleso, strmeň a upchávkové veko sú zo sivej liatiny. Vreteno a sedlo sú z korózievzdornej ocele. Kuželka je z korózievzdornej ocele, alebo uhlíkovej ocele s navarením tesniacej plochy nerezovou elektródou. Montáž: Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je určený šípkou na telese. Prevádzkovým médiom je voda, vodná para, neagresívne kvapaliny. Vhodný typ V30 111-616, DN40/PN16 respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	6	29	171,36
----	-----------------	-------------------	----	---	---	----	---------------

26	422111215254_00	Ventil uzatvárací	ks	DN25/PN40 Ventil je strmeňový. V telese je navarené sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je otočne spojená s vretenom. Vreťeno je v strmeni utesnené upchávkou. Teleso a strmeň sú z uhlíkovej ocele, upchávkové veko z temperovanej liatiny. Kuželka je z korózievzdornej ocele, alebo z uhlíkovej ocele s navarením tesniacej plochy nerezovou elektródou. Určený na montáž do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia určený šípkou na telese. Prevádzkovým médiom je voda, vodná para, neagresívne kvapaliny a vzduch. Vhodný typ: V30 111-540, DN25/PN40 respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	12	37	440,64
----	-----------------	-------------------	----	---	----	----	---------------

27	422111215015_00	Ventil uzatvárací	ks	DN15/PN16 Prevedenie: strmeňové s ručným ovládaním Pripojenie: prírubové V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je otočne spojená s vretenom. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Teleso, strmeň a upchávkové veko sú zo sivej liatiny. Vreteno a sedlo sú z korózievzdornej ocele. Kuželka je z korózievzdornej ocele, alebo uhlíkovej ocele s navarením tesniacej plochy nerezovou elektródou. Určený na motáž do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je určený šípkou na telese. Prevádzkovým médiom je voda, vodná para, neagresívne kvapaliny. Vhodný typ: V30 111-616, DN15/PN16 respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	25	13	334,05
----	-----------------	-------------------	----	---	----	----	---------------

28	422111215025_00	Ventil uzatvárací	ks	DN25/PN16 Prevedenie: strmeňové s ručným ovládaním Pripojenie: prírubové V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je otočne spojená s vretenom. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Teleso, strmeň a upchávkové veko sú zo sivej liatiny. Vreteno a sedlo sú z korózievzdornej ocele. Kuželka je z korózievzdornej ocele, alebo uhlíkovej ocele s navarením tesniacej plochy nerezovou elektródou. Určený na motáž do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je určený šípkou na telese. Prevádzkovým médiom je voda, vodná para, neagresívne kvapaliny. Vhodný typ: V30 111-616, DN25/PN16 respektíve ekvivalent s porovnateľnými v položke uvedenými parametrami.	13	21	278,46
29	Tovar podobného charakteru, ktorý nie je špecifikovaný v položkách 1-28		súbor				2 900
Cena celkom v EUR bez DPH							15 912,32